

Klasa: **EU 3 / G 3 / G 85**

Materiał: Włóknina szklana olejowana.

Budowa: Obudowa wykonana z kartonu laminowanego odpornego na działanie wilgoci.
Włóknina szklana wklejana w kartonową obudowę.

Dane techniczne:

Nominalny strumień obj. powietrza:	patrz tabela
Opór początkowy przy 1,85m/s (2200m ³ h):	40 Pa
Zalecany opór końcowy:	165 Pa
Początkowa skuteczność filtracji określona testem pyłu syntetycznego:	> 60,0 %
Średnia skuteczność filtracji określona testem pyłu syntetycznego:	80,0 % <math>A_m</math> <math>< 90,0\%

Wymiary nominalne A x B x C [cal]	Wymiary rzeczywiste A x B x C [mm]	Zalecany przepływ powietrza [m ³ /h]
12 x 24 x 2	292 x 596 x 48	1225
14 x 20 x 2	345 x 496 x 48	1200
14 x 24 x 2	345 x 596 x 48	1430
14 x 25 x 2	345 x 622 x 48	1460
16 x 20 x 2	395 x 496 x 48	1350
16 x 24 x 2	395 x 596 x 48	1620
16 x 25 x 2	395 x 622 x 48	1670
18 x 25 x 2	448 x 596 x 48	1810
20 x 20 x 2	496 x 496 x 48	1700
20 x 25 x 2	496 x 622 x 48	2050
24 x 24 x 2	596 x 596 x 48	2380

