

# Gelactiv® CS

stała ochrona urządzeń elektrycznych przed korozją w wyniku koncentracji H<sub>2</sub>S

## CECHY

Gelactiv® CS to mata polimerowa nasączona substancjami czynnymi hamującymi koncentrację H<sub>2</sub>S

Mata Gelactiv® CS umieszczona jest w plastikowej kasecie o wym. 16 cm x 12,5 cm; grubość: 2,7 cm, aby można ją było łatwo zamocować w skrzynce (szafie) elektrycznej.

Dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu Gelactiv® CS na H<sub>2</sub>S, obwody elektryczne są zabezpieczone przed korozją.

Kaseta zapewnia bezpieczną odległość od wszystkich elementów elektrycznych.

## ZASTOSOWANIE

Gelactiv® CS jest stosowany do ochrony skrzynek elektrycznych w środowiskach o wysokim stężeniu H<sub>2</sub>S: przepompownia, stacja zbierania, zagęszczacze osadów, instalacje odwadniające.

## ZALETY

- bez kosztów montażu
- łatwy, szybki montaż
- niskie koszty utrzymania - wymiana 2-3 razy /rok





**BIOTHYS™**  
OLFACTIVE SILENCE™



**BIOTHYS™ GmbH** Gewerbestrasse 6D-77731

Willstätt-Eckartsweier

Tel :

+49 (0)7854.98.95.40

Fax :

+49 (0)7854.98.95.499

[www.biothys.com](http://www.biothys.com) [info@biothys.com](mailto:info@biothys.com)

**MADE IN GERMANY** 

 **PRIME CERT GmbH**  
ISO 9001:2015  
Registrierungsnummer:  
PRIMECERT 0022 0517  
[www.PRIMECERT.de](http://www.PRIMECERT.de)

*Start breathing again*

 **PRIME CERT GmbH**  
ISO 14001:2009  
Registrierungsnummer:  
PRIMECERT 0023 0517  
[www.PRIMECERT.de](http://www.PRIMECERT.de)