

Klasa: **EU 4 / G 4 / G 90**

**Materiał:** Włóknina syntetyczna wzmocniana siatką stalową.

**Budowa:** Obudowa wykonana z kartonu laminowanego odpornego na działanie wilgoci.  
Wkład filtracyjny wklejany w kartonową obudowę.

**Dane techniczne:**

Nominalny strumień obj. powietrza: patrz tabela

Opór początkowy przy 2,0m/s : **50 Pa**

Zalecany opór końcowy: **250 Pa**

Średnia skuteczność filtracji

określona testem pyłu atmosferycznego: **25% < E<sub>m</sub> < 35%**

Średnia skuteczność filtracji

określona testem pyłu syntetycznego: **>90,0%**

Wymiary nominalne A x B x C [cal]	Wymiary rzeczywiste A x B x C [mm]	Zalecany przepływ powietrza [ m <sup>3</sup> /h ]
12 x 24 x 2	292 x 596 x 48	1225
14 x 20 x 2	345 x 496 x 48	1200
14 x 24 x 2	345 x 596 x 48	1430
14 x 25 x 2	345 x 622 x 48	1460
16 x 20 x 2	395 x 496 x 48	1350
16 x 24 x 2	395 x 596 x 48	1620
16 x 25 x 2	395 x 622 x 48	1670
18 x 25 x 2	448 x 596 x 48	1810
20 x 20 x 2	496 x 496 x 48	1700
20 x 25 x 2	496 x 622 x 48	2050
24 x 24 x 2	596 x 596 x 48	2380

