



## FILTRY KOMPAKTOWE "V"

592x592x292 mm

490x592x292 mm

287x592x292 mm

- wykonanie wg EN 1822 dla klas EU10-EU13 oraz wg EN 779 dla klas EU6-EU9
- rama tworzywo + kołnierz 25mm, kolor obudowy czarny lub szary
- zalecane ciśnienie końcowe: 600 Pa
- max. stała temperatura pracy: 80° C
- palność wg DIN 53438: K1/F1

Klasa filtracji	Wymiar			Przepływ m <sup>3</sup> /h	Opór początkowy Pa	Powierzchnia filtra m <sup>2</sup>
	W	H	D			
F6	287	592	292	2125	100	9
F6	490	592	292	3500	100	15
F6	592	592	292	4250	100	18
F7	287	592	292	2125	115	9
F7	490	592	292	3500	115	15
F7	592	592	292	4250	115	18
F8	287	592	292	2125	125	9
F8	490	592	292	3500	125	15
F8	592	592	292	4250	125	18
F9	287	592	292	2125	155	9
F9	490	592	292	3500	155	15
F9	592	592	292	4250	155	18
H 10	287	592	292	1700	170	9
H 10	490	592	292	2750	170	15
H 10	592	592	292	3400	170	18
H 11	287	592	292	1700	200	9
H 11	490	592	292	2750	200	15
H 11	592	592	292	3400	200	18
H 12	287	592	292	1250	240	9
H 12	490	592	292	2100	240	15
H 12	592	592	292	2500	240	18
H 13	287	592	292	1250	280	9
H 13	490	592	292	2100	280	15
H 13	592	592	292	2500	280	18