

ZASTOSOWANIE

MOŻLIWOŚCI FILTROWANIA

Suszona powietrzem emalia
Suszony powietrzem podkład
Asfalt
Piecowa emalia
Powleczenia
Kleje
Włókna szklane
Żelowe powleczenia
Glazurowanie
Tłuszcze
Emalie proszkowe
Lacquers - Nitro-cellulose
Olej
Porcelana
Izolacje
Barwniki
Smoły
Teflon
Na gorąco kładzione farby
Dwu składnikowe powleczenia

Wodno-bazowane powleczenia

POSSIBILITIES OF FILTRATION

Air-drying enamel
Air-drying primer
Asphalt
Baking enamel
Clear coat
Epoxy
Fibreglass
Gel coat
Glaze, filler
Grease
High solid - enamel
Lacquers - Nitro-cellulose
Oil
Porcelain
Sealer
Stain
Tar
Teflon
Thermosetting paint
Two-components coating
Urethanes
UV cured coating
Vinyl
Waterbased coating

Broadly, any liquid overspray in the finishing or food industries.

**Filtry Andreae pasują znakomicie wszędzie tam, gdzie występują rozpylane w stanie płynnym substancje.
Przemysł meblarski, samochodowy, spożywczy, metalurgiczny.**