

Filtr UltraAzur

- Wymiary standardowe i specjalne
- Estetyczny wygląd
- Włókniny szklane
- Odporne na wilgoć
- Małe opory przepływu



Klasa: EU 3 / G 3 / G 85

Materiał: sucha włóknina szklana „Blue Glass”

Budowa: obudowa wykonana z kartonu laminowanego odpornego na działanie wilgoci, włóknina szklana wklejona w kartonową obudowę, dodatkowo na wylocie powietrza może być wzmocniona siatką metalową.

Dane techniczne dla filtra UltraAzur 596 x 596 x 19

Materiał - typ:	włóknina szklana
Nominalny strumień obj. powietrza:	2000 m ³ /h
Opór początkowy:	20 Pa
Zalecany opór końcowy:	120 Pa
Skuteczność filtracji określona testem pyłu syntetycznego	85,0 %
Skuteczność filtracji określona testem pyłu atmosferycznego	nie określono

Tabela standardowych rozmiarów:

Wymiary nominalne A x B x C [cal]	Wymiary rzeczywiste A x B x C [mm]
12 x 24 x 1	292 x 596 x 19
14 x 20 x 1	345 x 496 x 19
14 x 24 x 1	345 x 596 x 19
14 x 25 x 1	345 x 622 x 19
16 x 20 x 1	395 x 496 x 19
16 x 24 x 1	395 x 596 x 19
16 x 25 x 1	395 x 622 x 19
18 x 25 x 1	448 x 596 x 19
20 x 20 x 1	496 x 496 x 19
20 x 25 x 1	496 x 622 x 19
24 x 24 x 1	596 x 596 x 19

Filtry produkowane są we wszystkich wymiarach, aby pasowały do różnych typów urządzeń