




**Schéma du filtre "ANDREAEFILTERS" STD**  
 2 couches de carton "KRAFT" perforées, plissées et collées, avec limiteur d'extention.

### Données Techniques

Vitesse de l'air recommandée	0,5 m/s à 1 m/s
Dépression à	0,5 m/s 13 pa 0,75 m/s 30 pa 1 m/s 56 pa
Dépression maxi recommandée	130 pa (possible jusqu'à 250 pa)
Capacité de charge à 0,75 m/s et 130pa	jusqu'à 18 Kg/m <sup>2</sup>
Efficacité de filtration à 0,75 m/s (test ASHRAE modifié)	91% à 98,1%

Hauteur - superficie	75cm - 10m <sup>2</sup>	90cm - 8,35m <sup>2</sup> *	90cm - 10m <sup>2</sup>	100cm - 10m <sup>2</sup>
BRUN 	AF711	AF811	AF911	AF111
BLANC 	AF713	AF813	AF913	AF113
IGNIFUGE** 	AF712	AF812	AF912	AF112
Conditionnement	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres	Ballot de 2 filtres
Nombre de filtres par palette	60	60	60	60

\* 8,35m<sup>2</sup> = 10 sqyd

\*\* produit certifié à la norme DIN4102-1/B2